

## Design - Strahler



DS-1



DS-2



DS-3

Die Lautsprecher DS-1 bis DS-3 sind aus Aluminium, silber pulverbeschichtet mit schwarzer Front- und Rückabdeckung. Durch Wand- oder Deckenarm mit Kugelbefestigung aus Edelstahl beliebig auszurichten. Alle sind gut für Sprach- und Musikübertragung geeignet. Einsetzbar in U-Bahnstationen, Empfangshallen, Konferenzräumen, Hotels, usw.

Referenzen U-Bahn:

- KCRC-Metro, Hong Kong
- KCRC Light Rail-Metro, Hong Kong
- MTRC-Metro, Hong Kong
- RET Metro, Rotterdam

Modell	DS-1	DS-2	DS-3
Nennbelastbarkeit	10W / 100V	20W / 100V	30W / 100V
Nennimpedanz	1000 Ω	500 Ω	333 Ω
Anpassungen	10 / 5 / 2,5	20 / 10 / 5	30 / 15 / 7,5
Schalldruck (1W/1m)	93dB	95dB	97dB
max. Schalldruck (1m)	103dB	105dB	107dB
Übertragungsbereich (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz
Abstrahlwinkel pro Lautsprecher	130°	130°	130°
Maße (mm)	Ø 144x210	Ø 144x210	Ø 144x210
Wetterfeste Versionen	DS-1WP IP65	DS-2WP IP65	DS-3WP IP65
Gewicht	2,0 kg	3,0 kg	4,0 kg
Farbe	silber / schwarz	silber / schwarz	silber / schwarz